



PRIMOTECH
primário aquoso

DESCRIÇÃO

É um Primário com base em resinas acrílicas cargas e pigmentos devidamente selecionados.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Primário aquoso branco

UTILIZAÇÃO

Deve utilizar-se sempre como primeira demão em todos os tipos de parede.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor – Branco Depois de seco
Película Mate
Massa volumétrica – 1,27
Viscosidade – 20º (12R.P.M. haste R3 – 4700-5300) mpas.)
P.H. 8 a 9
Teor de sólidos – 25 %
Secagem – 20ºC e 65%h.r. – 2-4 horas

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies devem ser novas ou estar em boas condições.
Isentas de poeiras, gorduras e tintas velhas.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Esta tinta pode ser aplicada á trincha ou a rolo. Deve aplicar-se o produto depois de bem homogeneizado.

RENDIMENTO TEÓRICO

6 a 10 m²/lt por demão. Na prática o rendimento depende do tipo e estado das paredes a pintar (superfícies).

ESPESSURA RECOMENDADA

100 microns



DILUIÇÃO

A diluição deve ser feita com água limpa e cerca de 5%.

Intervalo entre mãos

Não aplicável

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

É conveniente que a temperatura não seja inferior a 5°C nem superior a 30°C e a humidade entre 50 a 70%. Após a chuva, deixar secar completamente as superfícies a pintar.

ARMAZENAGEM

Cerca de 24 meses, em embalagem de origem, cheia, fechada e ao abrigo de calor e frio.

PRECAUÇÕES

Não obstante as tintas plásticas não constituem qualquer irritação ambiental . Apenas se aconselham os cuidados primários indispensáveis.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.