

CUPRITOP

Anti - Salalé | Incolor

DESCRIÇÃO

Erradicador para madeiras, concebido para penetrar profundamente na madeira, matando insetos ativos e protegendo contra possíveis infestações.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Propriedades inseticidas
Eficaz contra insetos que perfuram a madeira
Usado na prevenção contra térmitas

UTILIZAÇÃO

Em Madeiras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor - Incolor
Brilho - Não aplicável
Densidade - ± 0.82
Viscosidade Ford 4 - 12 s
Secagem (20°C e 65% h.r): Para manuseamento ☑ 48horas

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

A madeira deve ser limpa e seca antes do tratamento.
Máximo teor em humidade - 25%

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Trincha, rolo, injeção e imersão.

RENDIMENTO TEÓRICO

6 a 10 m² / litro/ demão, dependendo sempre do grau de humidade, da rugosidade e da permeabilidade da madeira

ESPESSURA RECOMENDADA

100 a 166 microns





DILUIÇÃO

Utilizar á trincha até 5% de DILUENTE SINTÉTICO
Por imersão entre 10 a 15% de DILENTE SINTÉTICO

Intervalo entre mãos

Não aplicável, produto usado apenas numa demão

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Não aplicar á chuva ou quando ameace chover.

ARMAZENAGEM

Tempo de armazenamento em condições razoáveis, aproximadamente 2 anos.
A área de armazenamento deve ser fresca e bem ventilada.
Armazene bem longe de fontes de calor ou de ignição.
Manter o produto em embalagens de origem e bem fechadas.
Equipamento de armazenagem e transferência deve ser devidamente ligado á terra e isolado para evitar acumulação de cargas estáticas.
Apresenta uma estabilidade em armazém de um ano em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
Evitar fazer fogo ou provocar faíscas.

PRECAUÇÕES

Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Trabalhar em locais bem arejados.
Evitar derramar o produto.
Não deixar os recipientes abertos.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

