

DESCRIÇÃO

Isolador anti-alkalino, aglutinante e selante. Apresenta uma boa resistência quer por hidrólise (acção da água), quer por saponificação (acção dos agentes alcalinos). Produz uma película micro porosa, permitindo a respiração do suporte e excelente aderência, mesmo em superfícies pulverulentas. Protege o acabamento das agressões do substrato.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

È um primário à base de resinas pliolite de e pigmentos resistentes à intempérie.

UTILIZAÇÃO

Para todo o tipo de rebocos e superfícies à base de cimento, gesso e massas projectadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor - Branco e cores do catálogo

Aspecto da película seca - Mate

Massa volúmica - 1.21 +/- 0.02

Viscosidade 20°C ford 4 - 120 s

Teor em sólidos - 58+/-2

Secagem (20°C e 65% h.r) - 30 m

Diluyente- DILUENTE TOPLITE

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies podem ser novas ou velhas e deverão estar em bom estado de conservação, isentas de restos de tintas, poeiras e gorduras, produtos de decomposição causados por intempéries e produtos da reacção do endurecimento das argamassas (hidróxido de cálcio).

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Esta tinta pode ser aplicada á trincha ou a rolo. Deve aplicar-se o produto depois de bem homogeneizado.

RENDIMENTO TEÓRICO

10 m²/lt por demão. Na prática o rendimento depende do tipo e estado das paredes a pintar (superfícies).





ESPESSURA RECOMENDADA

60 microns

DILUIÇÃO

A diluição deve ser feita DILUENTE TOPLITE e cerca de 20 a 30%.

Intervalo entre mãos

4 horas mínimo.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

É conveniente que a temperatura não seja inferior a 5°C nem superior a 30°C e a humidade entre 50 a 70%. Após a chuva, deixar secar completamente as superfícies a pintar.

ARMAZENAGEM

Cerca de 24 meses, em embalagem de origem, cheia, fechada e ao abrigo de calor e frio.

PRECAUÇÕES

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não respirar os vapores. Trabalhar em locais bem arejados. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização. Evitar fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Ligar à Terra todo o equipamento. Não deitar os resíduos para o esgoto. Manter fora do alcance das crianças.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

