

ÓLEO DECK

Protecção de Madeiras

DESCRIÇÃO

Para a protecção de Decks. Evitando que os taninos da madeira subam.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto elaborado com mistura de óleos.

UTILIZAÇÃO

É utilizado em Decks em que se queira um acabamento bonito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor - incolor
Aspecto da película seca - Brilhante
Extracto seco - +/- 60 %
Massa volúmica (g/cm³) - 0,950 +/- 0.01
Viscosidade Din 4 - 20 Segundos
Secagem (20°C e 65% h.r): Superficial - 2 Horas
Duro - 24 Horas

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar convenientemente preparadas, isentas de gorduras e poeiras.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Em exteriores aplicar 2-3 demãos diluídas a 10% com DILUENTE SINTÉTICO, com trincha rolo ou boneca

RENDIMENTO TEÓRICO

6 a 8 m² por demão

ESPESSURA RECOMENDADA

125 a 165 microns por demão

DILUIÇÃO

Utilizar o nosso DILUENTE SINTÉTICO com 10% de diluição



Intervalo entre mãos

Pelo menos 12h

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Não aplicar em condições extremas de temperatura e humidade relativa.

ARMAZENAGEM

Cerca de 24 meses, em embalagens de origem, cheias, fechadas e ao abrigo de calor e frio.

PRECAUÇÕES

Evitar fumar ou foguear durante a fase de aplicação e secagem, mantendo os locais convenientemente arejados.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.