

# BONDEXTECH

verniz decorativo

## DESCRIÇÃO

Verniz BONDEXTECH brilhante para aplicação de madeiras em interiores e exteriores.

## IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Verniz elaborado á base de alquídica longa em óleo, É um produto inflamável.

## UTILIZAÇÃO

O Verniz BONDEXTECH é utilizado como acabamento de madeira tanto em exteriores como em interiores.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor - incolor Cores de catálogo  
Aspecto da película seca ☑ Brilhante  
Extracto seco - +/- 20 %  
Massa volúmica (g/cm<sup>3</sup>) - 0,900 +/- 0.01  
Viscosidade Din 4 - 60 segundos  
Secagem (20°C e 65% h.r.): Superficial - 5 horas  
Duro - 24 horas

## APLICAÇÃO

### PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar convenientemente preparadas, isentas de gorduras e poeiras.

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

Em Interiores pode-se aplicar uma demão de TAPA-POROS CELULOSO, seguida de duas demãos diluídas a 10% com DILUENTE SINTÉTICO.

Em exteriores aplicar três demãos diluídas a 10% com DILUENTE SINTÉTICO

## RENDIMENTO TEÓRICO

6-8 m<sup>2</sup> por demão

## ESPESSURA RECOMENDADA

125 a 165 microns



## DILUIÇÃO

---

Diluir a 10% com DILUENTE SINTÉTICO

*Intervalo entre mãos*

24 horas

## CONDIÇÕES AMBIENTAIS

---

Não aplicar em condições extremas de temperatura e humidade relativa.

## ARMAZENAGEM

---

Cerca de 24 meses, em embalagens de origem, cheias, fechadas e ao abrigo de calor e frio.

## PRECAUÇÕES

---

Evitar fumar ou foguear durante a fase de aplicação e secagem, mantendo os locais convenientemente arejados.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

---

Consultar Ficha de Segurança do produto.

## NOTA

---

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.