

VERNIZ

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Verniz sintético, brilhante para aplicação de madeiras em interiores e exteriores.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Verniz elaborado á base de alquídica longa em óleo, É um produto inflamável.

UTILIZAÇÃO

O Verniz Sintético é utilizado como acabamento de madeira tanto em exteriores como em interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor - incolor
Aspecto da película seca - Brilhante
Extracto seco - +/- 42 %
Massa volúmica (g/cm³) - 0,943 +/- 0.01
Viscosidade Din 4 - 70 segundos
Secagem (20°C e 65% h.r): Superficial - 5 horas
Duro - 24 horas

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar convenientemente preparadas, isentas de gorduras e poeiras

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Em Interiores pode-se aplicar uma demão de TAPA-POROS CELULOSO, seguida de duas demãos diluídas a 5% com DILUENTE SINTÉTICO (trincha á pistola 10-15%).

Em exteriores aplicar três demãos diluídas a 5% com DILUENTE SINTÉTICO (á trincha caso á pistola diluir 10-15%)

RENDIMENTO TEÓRICO

8-10 m² por demão

ESPESSURA RECOMENDADA

100 a 125 microns por demão



DILUIÇÃO

Utilizar o nosso DILUENTE SINTÉTICO

Intervalo entre mãos

Pelo menos 12 horas

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Não aplicar em condições extremas de temperatura e humidade relativa

ARMAZENAGEM

Cerca de 24 meses, em embalagens de origem, cheias, fechadas e ao abrigo de calor e frio.

PRECAUÇÕES

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não respirar os vapores. Trabalhar em locais bem arejados. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização. Evitar fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Ligar à Terra todo o equipamento. Não deitar os resíduos para o esgoto. Manter fora do alcance das crianças.

Pode ocorrer irritação da pele, olhos e aparelho respiratório.

No caso de inalação deve retirar a vítima para um local arejado; manter o paciente quente e em repouso e se os sintomas persistirem, chamar o médico.

No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado. Lavar a superfície afectada, usando água e sabão.

No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e chamar o médico.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.