

VERNIZ

SOALHO

DESCRIÇÃO

Verniz Poliuretano, muito brilhante e resistente ao abrasivo.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Verniz á base de uma resina de um prepolimero de isocianato que reage com a humidade do ar formando um Poliuretano.

É um produto inflamável e **monocomponente**.

UTILIZAÇÃO

O VERNIZ SOALHO é utilizado como acabamento de pavimentos de madeira em interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor - incolor

Aspecto da película seca - Brilhante

Extracto seco - +/- 54 %

Massa volúmica (g/cm³) – 1,04 +/- 0,02

Viscosidade Din 4 - 38 segundos

Secagem (20°C e 65% h.r): Superficial - 3 horas

Duro - 24 horas

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar convenientemente preparadas, isentas de gorduras e poeiras.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

A 1ª demão deve ser aplicada com diluição a 20% com o nosso DIL-SOALHOS

Seguintes (duas) devem ser diluídas com 10% do nosso DIL-SOALHOS

Evitar que a aplicação apanhe poeiras.

RENDIMENTO TEÓRICO

12 -14 m² por demão

ESPESSURA RECOMENDADA

70 a 80 microns por demão





DILUIÇÃO

Utilizar o nosso DIL-SOALHOS

Intervalo entre mãos

Pelo menos 12 h

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Não aplicar em condições extremas de temperatura e humidade relativa.

ARMAZENAGEM

A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5-40°C) e deve ser bem ventilada. Armazene longe de fontes de calor ou ignição. Manter o produto em embalagens bem fechadas. O equipamento de armazenagem e transferência deve ser devidamente ligado à terra e isolado para evitar acumulação de cargas estáticas.

Apresenta uma estabilidade em armazém de 24 meses em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

PRECAUÇÕES

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não respirar os vapores. Trabalhar em locais bem arejados. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização. Evitar fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Ligar à Terra todo o equipamento. Não deitar os resíduos para o esgoto. Manter fora do alcance das crianças.

Pode ocorrer irritação da pele, olhos e aparelho respiratório.

No caso de inalação deve retirar a vítima para um local arejado; manter o paciente quente e em repouso e se os sintomas persistirem, chamar o médico.

No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado. Lavar a superfície afectada, usando água e sabão.

No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e chamar o médico.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

