

DESCRIÇÃO

Isolante fixador de base solvente baseado numa resina acrílica termoplástica não saponificável

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Primário de grande poder de penetração e consolidação

UTILIZAÇÃO

Sobre reboco e outros produtos cimentícios incluindo betão curado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor: incolor

Aspecto da película seca: Acetinado

Textura: Lisa

Massa volumétrica: 0.922

Viscosidade: 63+/-10

Teor em sólidos: 15+/-2

Ponto de inflamação (°c): 24°c

Secagem (20°C e 45% h.r): Superficial: 20 minutos

Duro: 2 horas

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies a pintar devem estar secas, isentas de poeiras e gorduras para assegurar a aderência do produto, e a humidade relativa de menos de 80%.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Esta tinta pode ser aplicada á trincha ou a rolo. Deve aplicar-se o produto depois de bem homogeneizado.

RENDIMENTO TEÓRICO

10 a 12 m²/lt por demão. Na prática o rendimento depende do tipo e estado das paredes a pintar (superfícies).

ESPESSURA RECOMENDADA

15 a 25 microns de seco.





DILUIÇÃO

Diluir com DIL-ACRIL de 20% a 50% conforme o tipo de aplicação

Intervalo entre mãos

Dependente da espessura aplicada.entre 2 a 24 horas.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Isentar do pó a superfície a pintar.

Não aplicar em condições extremas de temperatura e humidade, situações que dificultem uma boa filmificação em profundidade. Evitar ventos fortes ou canalizados para que a evaporação do solvente se faça com rapidez exagerada.

ARMAZENAGEM

A área a armazenar deve ser fria e bem ventilada. Armazene longe de fontes de calor ou ignição. Manter o produto em embalagens bem fechadas. Equipamento de armazenagem e transferência deve ser devidamente ligado á terra e isolado para evitar acumulação de cargas estáticas. Apresenta uma estabilidade em armazém de 24 meses em embalagens de origem, cheias e bem fechadas. A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5-40) °c.

PRECAUÇÕES

- Evitar o contacto com a pele e os olhos.
- Não respirar os vapores.
- Trabalhar em locais bem arejados.
- Evitar todo o tipo de derrame ou fuga.
- Não deixar os recipientes abertos.
- Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização.
- Evitar fontes de ignição.
- Evitar acumulação de cargas electrostáticas.
- Ligar à Terra todo o equipamento.
- Não deitar os resíduos para o esgoto.
- Manter fora do alcance das crianças.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Pode ocorrer irritação da pele, olhos e aparelho respiratório.
- No caso de inalação deve retirar a vítima par um local arejado; manter o paciente quente e em repouso e se os sintomas persistirem, chamar o médico.
- No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado.
- Lavar a superfície afectada, usando água e sabão.

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA





As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

