

DESCRIÇÃO

Endurecedor para PRIMAZINC E SUPER PRIMAZINC

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Poliamida modificada e solventes aromáticos e um álcool

UTILIZAÇÃO

Como endurecedor do sistema de PRIMAZINC E SUPER PRIMAZINC em ferro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor - Incolor

Aspecto da película seca - Mate

TEXTURA - Lisa

Massa volumétrica – 0,88 +/- 0.02

Viscosidade - 18 / 24

Teor em sólidos - 45 +/-5%

Ponto de inflamação (°c) - 24°c

Secagem (20°C e 45% h.r): Superficial -20 minutos

Duro - 8 horas

Endurecimento - 8 dias

Relação de mistura – 4/1 Tinta/Endurecedor em volume

Pot life – 6 h (tempo de vida da mistura)

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies a pintar devem estar secas, isentas de poeiras e gorduras para assegurar a aderência do produto, e a humidade relativa de menos de 80%.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Diluição até 5 %, convém utilizar uma máquina que esteja sempre a mexer lentamente para evitar a deposição do zinco

RENDIMENTO TEÓRICO

9 m²/lt



ESPESSURA RECOMENDADA

60 microns

DILUIÇÃO

Pronto a aplicar caso necessário utilizar DIL-PRIMAZINC

Intervalo entre mãos

4 Horas

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Para uma boa aplicação a temperatura não seja inferior a 5°C nem superior a 35°C .

ARMAZENAGEM

Tempo de armazenamento em condições razoáveis , aproximadamente 6 meses.

A área de armazenamento deve ser fresca e bem ventilada.

Armazene bem longe de fontes de calor ou de ignição.

Manter o produto em embalagens de origem e bem fechadas.

Equipamento de armazenagem e transferência deve ser devidamente ligado á terra e isolado para evitar acumulação de cargas estáticas.

Apresenta uma estabilidade em armazém de 24 meses em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

Evitar fazer fogo ou provocar faíscas .

PRECAUÇÕES

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não respirar os vapores. Trabalhar em locais bem arejados. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização. Evitar fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Ligar à Terra todo o equipamento. Não deitar os resíduos para o esgoto. Manter fora do alcance das crianças.

Pode ocorrer irritação da pele, olhos e aparelho respiratório.

No caso de inalação deve retirar a vítima para um local arejado; manter o paciente quente e em repouso e se os sintomas persistirem, chamar o médico.

No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado. Lavar a superfície afectada, usando água e sabão.

No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e chamar o médico.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

