

DIL-SINTÉTICO™

diluyente para profissionais

DESCRIÇÃO

Diluyente sintético utilizado em todos os produtos sintéticos, excepto nos produtos de secagem rápida

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Diluyente baseado em solventes aromáticos e alifáticos.

UTILIZAÇÃO

Diluyente utilizado em ESMALTECH, VERNIZ sintético, BONDEXTECH, CUPRI-TOP, CUPRI-TECH, SUB-CAPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Massa volúmica (g/cm³) - 0.82 +/- 0.01

ARMAZENAGEM

A área de armazenagem deve ser fria e bem ventilada. Armazene longe de fontes de calor ou ignição. Manter o produto em embalagens bem fechadas. Equipamento de armazenagem e transferência deve ser devidamente ligado á terra e isolado para evitar acumulação de cargas estática.

PRECAUÇÕES

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Não respirar os vapores.

Trabalhar em locais bem arejados.

Não fumar.

Evitar fontes de ignição.

Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

Ligar á terra todo equipamento.

Pode ocorrer irritação da pele, olhos e aparelho respiratório.

No caso de inalação deve retirar a vítima par um local arejado; manter o paciente quente e em repouso e se os sintomas persistirem, chamar o médico.

No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestiário e o calçado contaminado.

Lavar a superfície afectada, usando água e sabão.

No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e chamar o médico.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.





NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

