

PRIMOTECH

DESCRIÇÃO

É um Primário com base em resinas acrílicas cargas e pigmentos devidamente selecionados.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Primário aquoso branco

UTILIZAÇÃO

Deve utilizar-se sempre como primeira demão em todos os tipos de parede.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor – Branco Depois de seco
Película Mate
Massa volumétrica – 1,25
Viscosidade – 20º (12R.P.M. haste R3 – 5000-5800) mpas.)
P.H. 8 a 9
Teor de sólidos – 25 %
Secagem – 20ºC e 65%h.r. - 2 horas

APLICAÇÃO

Preparação superfície

As superfícies devem ser novas ou estar em boas condições.
Isentas de poeiras, gorduras e tintas velhas.

Processo de aplicação

Esta tinta pode ser aplicada á trincha ou a rolo. Deve aplicar-se o produto depois de bem homogeneizado.

Rendimento teórico

6 a 10 m²/lt por demão. Na prática o rendimento depende do tipo e estado das paredes a pintar (superfícies).

Espessura recomendada

100 microns

Diluição

A diluição deve ser feita com água limpa e cerca de 5%.

Intervalo entre mãos

Não aplicável

Condições ambientais

É conveniente que a temperatura não seja inferior a 5°C nem superior a 30°C e a humidade entre 50 a 70%. Após a chuva, deixar secar completamente as superfícies a pintar.

ARMAZENAGEM

Cerca de 12 meses em embalagem de origem cheia, fechada e ao abrigo de calor e frio.

PRECAUÇÕES

Não causa alergias nem irritação. Deve no entanto depois de executar o trabalho, lavar a sujidade da tinta com água e sabão.

FICHAS TÉCNICAS