

## Verniz Soalho

### DESCRIÇÃO

Verniz Poliuretano, muito brilhante e resistente ao abrasivo.

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Verniz á base de poliuretano, monocomponente e de reacção com a humidade do ar. É um produto inflamável.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

O Verniz Soalho é utilizado como acabamento de pavimentos de madeira.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor → incolor  
Aspecto da película seca → Brilhante  
Extracto seco → +/- 24%  
Massa volúmica (g/cm<sup>3</sup>) → 0.95 +/-  
Viscosidade Din 4 → 100 segundos  
Secagem (20°C e 65% h.r): Superficial → 3 horas  
Duro → 24 horas

### APLICAÇÃO

#### Preparação superfície

As superfícies devem estar convenientemente preparadas, isentas de gorduras e poeiras.

#### Processo de aplicação

A 1ª demão deve ser aplicada com diluição a 20% com o nosso Diluente Polidur  
A 2ª demão deve ser aplicada com diluição a 10% com o nosso Diluente Polidur  
Evitar que a aplicação apanhe poeiras.

#### Modo de Aplicação

Trincha ou rolo

#### Diluyente de limpeza

Utilizar o nosso diluente Polidur.

#### Condições ambientais

Não aplicar em condições extremas de temperatura e humidade relativa.

**ARMAZENAGEM**

Cerca de 6 meses, em embalagens de origem, cheias, fechadas e ao abrigo de calor e frio.

**HIGIENE E SEGURANÇA**

Evitar fumar ou foguear durante a fase de aplicação e secagem, mantendo os locais convenientemente arejados.

FICHAS TÉCNICAS