



BONDEXTECH™

verniz decorativo

DESCRIÇÃO

Verniz BONDEXTECH brilhante para aplicação de madeiras em interiores e exteriores.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Verniz elaborado á base de alquídica longa em óleo, É um produto inflamável.

UTILIZAÇÃO

O Verniz BONDEXTECH é utilizado como acabamento de madeira tanto em exteriores como em interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor: incolor Cores de catálogo;
Aspecto da película seca: Brilhante;
Teor de sólidos em volume: 41,5 %;
Massa volúmica (Densidade): 0,95 ± 0,01 g/cm³;
Viscosidade: Ford 4 / 73 ± 5 s;
Secagem (20°C e 65% h.r.):

- Superficial: 5 horas;
- Duro: 24 horas.

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar convenientemente preparadas, isentas de gorduras e poeiras.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Em Interiores pode-se aplicar uma demão de TAPA-POROS CELULOSO, seguida de duas demãos diluídas a 10% com DILUENTE SINTÉTICO.

Em exteriores aplicar três demãos diluídas a 10% com DILUENTE SINTÉTICO.

RENDIMENTO TEÓRICO

6-8 m² por demão



ESPESSURA RECOMENDADA

125 a 165 microns

DILUIÇÃO

Diluir a 10% com DILUENTE SINTÉTICO

INTERVALO ENTRE MÃOS

24 horas

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Não aplicar em condições extremas de temperatura e humidade relativa.

ARMAZENAGEM

Cerca de 24 meses, em embalagens de origem, cheias, fechadas e ao abrigo de calor e frio.

PRECAUÇÕES

Evitar fumar ou foguear durante a fase de aplicação e secagem, mantendo os locais convenientemente arejados.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.