



# VERNIZ

---

## SINTÉTICO

### DESCRIÇÃO

---

Verniz sintético, brilhante para aplicação de madeiras em interiores e exteriores.

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

---

Verniz elaborado á base de alquídica longa em óleo, É um produto inflamável.

### UTILIZAÇÃO

---

O Verniz Sintético é utilizado como acabamento de madeira tanto em exteriores como em interiores.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

Cor: incolor;

Aspecto da película seca: Brilhante;

Teor de sólidos em volume: 43 %;

Brilho:  $\geq 95^\circ$ ;

Massa volúmica(Densidade):  $0,92 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ ;

Viscosidade: Ford 4 /  $70 \pm 5 \text{ s}$ ;

Secagem (20°C e 65% h.r):

- Superficial - 5 horas;
- Duro - 24 horas.

### APLICAÇÃO

---

#### PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar convenientemente preparadas, isentas de gorduras e poeiras

#### PROCESSO DE APLICAÇÃO

Em Interiores pode-se aplicar uma demão de TAPA-POROS CELULOSO, seguida de duas demãos diluídas a 5% com DILUENTE SINTÉTICO (trincha á pistola 10-15%).

Em exteriores aplicar três demãos diluídas a 5% com DILUENTE SINTÉTICO (á trincha caso á pistola diluir 10-15%)



## RENDIMENTO TEÓRICO

---

8-10 m<sup>2</sup> por demão.

## ESPESSURA RECOMENDADA

100 a 125 microns por demão.

## DILUIÇÃO

---

Utilizar o nosso DILUENTE SINTÉTICO

## INTERVALO ENTRE MÃOS

---

Pelo menos 12 horas

## CONDIÇÕES AMBIENTAIS

---

Não aplicar em condições extremas de temperatura e humidade relativa

## ARMAZENAGEM

---

Cerca de 24 meses, em embalagens de origem, cheias, fechadas e ao abrigo de calor e frio.

## PRECAUÇÕES

---

- Evitar todo o tipo de derrame ou fuga;
- Não deixar os recipientes abertos;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Não respirar os vapores. Trabalhar em locais bem arejados;
- Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização;
- Evitar fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas;
- Ligar à Terra todo o equipamento. Não deitar os resíduos para o esgoto;
- Manter fora do alcance das crianças;
- Pode ocorrer irritação da pele, olhos e aparelho respiratório;
- No caso de inalação deve retirar a vítima para um local arejado;
- Manter o paciente quente e em repouso e se os sintomas persistirem, chamar o médico;
- No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado;
- Lavar a superfície afectada, usando água e sabão;
- No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e chamar o médico.



## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

---

Consultar Ficha de Segurança do produto.

## NOTA

---

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.