



ÓLEO DECK<sup>TM</sup>  
Protecção de Madeiras

## DESCRIÇÃO

---

Para a proteção de Decks. Evitando que os taninos da madeira subam.

## IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

---

Produto elaborado com mistura de óleos.

## UTILIZAÇÃO

---

É utilizado em Decks em que se queira um acabamento bonito.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

Cor - incolor

Aspecto da película seca - Brilhante

Extracto seco - +/- 60 %

Massa volúmica (g/cm<sup>3</sup>) - 0,950 +/- 0.01

Viscosidade Din 4 - 20 Segundos

Secagem (20°C e 65% h.r): Superficial - 2 Horas

Duro - 24 Horas

## APLICAÇÃO

---

### PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar convenientemente preparadas, isentas de gorduras e poeiras.

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

Em exteriores aplicar 2-3 demãos diluídas a 10% com DILUENTE SINTÉTICO, com trincha rolo ou boneca

## RENDIMENTO TEÓRICO

---

6 a 8 m<sup>2</sup> por demão

### ESPESSURA RECOMENDADA

125 a 165 microns por demão

## DILUIÇÃO

---

Utilizar o nosso DILUENTE SINTÉTICO com 10% de diluição



ÓLEO DECK<sup>TM</sup>  
Protecção de Madeiras

*Intervalo entre mãos*

Pelo menos 12h

## CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Não aplicar em condições extremas de temperatura e humidade relativa.

## ARMAZENAGEM

A área a armazenar deve ser fria e bem ventilada. Armazene longe de fontes de calor ou ignição. Manter o produto em embalagens bem fechadas. Equipamento de armazenagem e transferência deve ser devidamente ligado à terra e isolado para evitar acumulação de cargas estáticas. Apresenta uma estabilidade em armazém de 24 meses em embalagens de origem a partir da data de fabrico, cheias e bem fechadas. A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5-40) °c.

## PRECAUÇÕES

Evitar fumar ou foguear durante a fase de aplicação e secagem, mantendo os locais convenientemente arejados.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

## NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.