



# VERNIZ

---

## SOALHO

### DESCRIÇÃO

---

Verniz Poliuretano, muito brilhante e resistente ao abrasivo.

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

---

Verniz á base de uma resina de um prepolimero de isocianato que reage com a humidade do ar formando um Poliuretano.

É um produto inflamável e **monocomponente**.

### UTILIZAÇÃO

---

O VERNIZ SOALHO é utilizado como acabamento de pavimentos de madeira em interiores.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

Cor - incolor

Aspecto da película seca - Brilhante

Extracto seco - +/- 54 %

Massa volúmica (g/cm<sup>3</sup>) – 1,04 +/- 0,02

Viscosidade Din 4 - 38 segundos

Secagem (20°C e 65% h.r): Superficial - 3 horas

Duro - 24 horas

### APLICAÇÃO

---

#### PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar convenientemente preparadas, isentas de gorduras e poeiras.

#### PROCESSO DE APLICAÇÃO

A 1ª demão deve ser aplicada com diluição a 20% com o nosso DIL-SOALHOS

Seguintes (duas) devem ser diluídas com 10% do nosso DIL-SOALHOS

Evitar que a aplicação apanhe poeiras.

#### RENDIMENTO TEÓRICO

---

12 -14 m<sup>2</sup> por demão

#### ESPESSURA RECOMENDADA

70 a 80 microns por demão

#### DILUIÇÃO

---



# VERNIZ

---

## SOALHO

Utilizar o nosso DIL-SOALHOS

*Intervalo entre mãos*

Pelo menos 12 h

### CONDIÇÕES AMBIENTAIS

---

Não aplicar em condições extremas de temperatura e humidade relativa.

### ARMAZENAGEM

---

A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5-40°C) e deve ser bem ventilada. Armazene longe de fontes de calor ou ignição. Manter o produto em embalagens bem fechadas. O equipamento de armazenagem e transferência deve ser devidamente ligado à terra e isolado para evitar acumulação de cargas estáticas.

Apresenta uma estabilidade em armazém de 24 meses em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

### PRECAUÇÕES

---

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não respirar os vapores. Trabalhar em locais bem arejados. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização. Evitar fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Ligar à Terra todo o equipamento. Não deitar os resíduos para o esgoto. Manter fora do alcance das crianças.

Pode ocorrer irritação da pele, olhos e aparelho respiratório.

No caso de inalação deve retirar a vítima para um local arejado; manter o paciente quente e em repouso e se os sintomas persistirem, chamar o médico.

No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado. Lavar a superfície afectada, usando água e sabão.

No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e chamar o médico.

### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

---

Consultar Ficha de Segurança do produto.

### NOTA

---

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.