



TABELA DE  
PREÇOS

DECORAÇÃO



25 ANOS  
DESDE 1998

# Certificado de Conformidade

**Certificado de Conformidade**

**IPAC** accreditação  
A0008  
ISO/IEC 17021-1  
Sistemas de Gestão

**MEMBER OF MULTILATERAL  
RECOGNITION ARRANGEMENT  
IAF**

**ANEXO AO CERTIFICADO N.º: E-6068**  
*(Este anexo só é válido em conjunto com o certificado nº E-6068, emitido pela eIC e enquanto este se mantiver em vigor)*

**Outros Locais:**

ESCRITÓRIO - Edifício 18, 7º Andar Apt B  
Dolce Vita TALATONA  
Talatona

LOJA ZANGO Estrada do Zango, Bairro Kikuxi – Bloco A, N.º 4  
LUANDA

LOJA PATRIOTA Rua Lar do Patriota, Bairro Benfica N.º 2-106  
LUANDA

LOJA GAMEK Avenida Pedro de Castro Van Dunen Loy  
Bairro Morro Bento II – Vila da Eco Campo N.º 67B  
LUANDA

LOJA DA FUBU Rua 15 de Fevereiro – Bairro Antigos Guerreiros S/N  
LUANDA

LOJA DA CIDADELA Avenida Hoji Ya Henda – Bairro Marçal, N.º 214 -  
Luanda14  
LUANDA

LOJA LUBANGO Bairro Dr. António Agostinho Neto  
LUBANGO

Lisboa, 18 de abril de 2022

  
Manuel Vidigal  
Presidente C.A.

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a eIC através de [geral@eic.pt](mailto:geral@eic.pt) ou 214 220 640

**eic** Empresa Internacional de certificação

Rua de Távora Portuguesa, n.º 2 - 1.º - 1700-000 Lisboa - Tel. +351 21 452 86 60 - Fax. +351 21 452 86 66 - Email: [geral@eic.pt](mailto:geral@eic.pt)

**Certificado de Conformidade**

**IPAC** accreditação  
A0008  
ISO/IEC 17021-1  
Sistemas de Gestão

**MEMBER OF MULTILATERAL  
RECOGNITION ARRANGEMENT  
IAF**

**N.º: E-6068**

**A EIC - Empresa Internacional de Certificação, S.A.**

Certifica que  
*Hereby certifies that*

O Sistema de Gestão da Qualidade implementado pela  
*The Quality Management System implemented by*

**TINTAS TOPTECH, LDA**

Polo Industrial de Viana  
SEDE/FÁBRICA/LOJA Complexo Toptech, Armazém 3  
VIANA (ANGOLA)

*Outros Locais (ver Anexo ao certificado)*

cumpre os requisitos especificados na norma  
*fulfills the requirements of the Standard*

**ISO 9001:2015**

para a atividade de  
*to the following activity*

Concepção, Produção e Comercialização de Tintas e  
Vernizes.Comercialização de acessórios para sistemas de pintura.

Este Certificado é válido até  
*This Certificate is valid until*

**22-03-2025**

tendo a Auditoria de Concessão ocorrido em  
*having the First Audit occurred at*

**22-03-2022**

Lisboa, 18 de abril de 2022

  
Manuel Vidigal  
Presidente C.A.

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a eIC através de [geral@eic.pt](mailto:geral@eic.pt) ou 214 220 640

**eic** Empresa Internacional de certificação

Rua de Távora Portuguesa, n.º 2 - 1.º - 1700-000 Lisboa - Tel. +351 21 452 86 60 - Fax. +351 21 452 86 66 - Email: [geral@eic.pt](mailto:geral@eic.pt)

## EMPRESA CERTIFICADA



Por acreditar que a Qualidade deve ser um factor selectivo e de excelência, somos certificados pela ISO 9001:2015 e procuramos diariamente interiorizar os objectivos do sistema de gestão da Qualidade.

# Certificado de Conformidade



**CERTIFICADO**

Nº --5000533238/CL-ANPG/2023

A ANPG certifica que a empresa

**Tintas Top tech,Lda**

Sita  
Condominio Dolce Vita, Bloco 1B 7º Andar lado B,Talatona - Luanda,Luanda,Luanda,

Contribuinte Fiscal nº **5000533238**  
Registo Comercial nº **1680-1007 2020**

ESTÁ APTA A FORNECER BENS E SERVIÇOS AO SECTOR DE PETRÓLEO E GÁS EM ANGOLA.

Os bens e serviços certificados encontram-se descritos no verso do presente certificado.

Data de Início: **05/10/2023**  
Data de Término: **04/10/2026**



DocuSigned by:  
*Paulino F do S Jeronimo*  
0F3CA15A69D34F7...

A Administração da ANPG

Este certificado é emitido nos termos do artigo 23º do Decreto Presidencial nº 271/20, de 20 de Outubro.

Business



**CERTIFICADO**

Nº --5000533238/CL-ANPG/2023

2 BEM(S) E SERVIÇO(S) CERTIFICADOS PELA ANPG:

Serviços de tratamento e proteção de superfícies (pintura)  
Fornecimento de Tinta para construção civil, proteção anticorrosiva oil&gas

Este certificado é emitido nos termos do artigo 23º do Decreto Presidencial nº 271/20, de 20 de Outubro.

Business



# CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO

## SISTEMA TINTOMÉTRICO






























Os produtos assim assinalados são afináveis nos pontos de venda com sistemas tintométricos da Tintas Toptech

## CORES DE CATÁLOGO

Os produtos assim assinalados são disponibilizados apenas nas cores do seu catálogo respetivo.

## ÍCONES INFORMATIVOS

### Características de produto, técnica e de aplicação

|  |   |   |   |  |   |   |
|--|---|---|---|--|---|---|
|    |    |    |    |    |    |    |
| Trincha  | Rolo  | Pistola   | Pulverizador  | Rodo   | Espátula  | Aplicação Int./Ext.   |
|    |    |    |    |    |    |    |
| Taloça / Palustra  | Palustra Dentada  | Escova  | Água  | Outros Diluentes   | Rendimento/Consumo  | Secagem   |
|   |  |   |  |  |   |  |
| Diluição   | Nº Demãos   | Aplicação Exterior  | Aplicação Interior  | Peso   | Densidade   | Condutividade Térmica   |
|  |  |  |  |  |  |   |
| Espessura  | Cores   | Mistura   | Capacidade  | Validade   | material  |   |

## Selos



# Índice

## DECORAÇÃO

### GERAL

#### Primários | Isoladores | Selantes

ECOPRIME | Primário aquoso

PRIMOTECH | Primário aquoso

TOPLITE | Stop manchas

ISOTECH | Isolante aquoso

ACRISOL | Isolante acrílico solvente

## DECORAÇÃO

### GERAL

Tinta Plástica | Paredes Interiores | Tectos

ECO-LAR | Tinta plástica

GERAL

Tinta Plástica | Interiores | Exteriores | Fachadas

SMART | Tinta plástica

SMART PRO | Tinta plástica

SMART SOFT | Tinta plástica

SMART CLEAN | Tinta plástica

EXTETECH | Tinta acrílica HR

Tinta de Esmalte | Aquoso

AQUATECH HR | Esmalte aquoso

Verniz | Betão

VERNIZ-BT | Acrílico para Betão

Tintas Acrílicas | Texturadas

TEXT-TOP | Texturada acrílica

Massa Acrílica | Estuque

PLASTIC ESTUQUE | Pronto aplicar

Esmal-Tech | Tinta de esmalte sintético

# DECORAÇÃO

PRIMÁRIOS

ISOLADORES

SELANTES



# GERAL

## ECOPRIME

primário aquoso

MATE

CÓD. 3010004.0



Primário de resinas vinil/acrílicas para todo os rebocos e superfícies à base de cimentos e estuque. Com secagem rápida e bom poder de cobertura. cheiro pouco intenso

### UTILIZAÇÃO

Deve utilizar-se sempre como primeira demão em todos os tipos de paredes interiores

|        | 5 L          | 15 L         |
|--------|--------------|--------------|
| Branco | 15.635,50 kz | 39.265,06 kz |



**FERRAMENTAS**  
Trincha, Rolo ou pistola



**DILUENTE**  
Água



**RENDIMENTO**  
6-10 m2/L/Demão



**SECAGEM**  
2h



**DILUIÇÃO**  
Em todas as demãos: até 5%



**COR**  
Branco

## PRIMOTECH

primário aquoso

MATE

CÓD. 3010003.0



Primário Acrílico para todo o tipo de rebocos e superfícies à base de cimentos, fixa partículas soltas e melhora a aderência e durabilidade da pintura, proporcionando uma regularização de suportes permitindo uma boa aderência à tinta de acabamento, para interior e exterior.

Superfícies estucadas só em interior.

### UTILIZAÇÃO

Como primeira demão em todos os tipos de rebocos.

|        | 1 L         | 5 L          | 15 L        |
|--------|-------------|--------------|-------------|
| Branco | 6.112,70 kz | 26.556,20 kz | 72.521,90kz |



**FERRAMENTAS**  
Trincha, Rolo ou pistola



**DILUENTE**  
Água



**RENDIMENTO**  
6-10 m2/L/Demão



**SECAGEM**  
2-4 horas



**DILUIÇÃO**  
Em todas as demãos: até 5%



**COR**  
Branco

## TOPLITE

stop manchas

MATE

CÓD. 3011001.0



Primário de base solvente à base de resinas de piolite. Como primário para qualquer tipo de substrato principalmente repinturas, com excelente aderência, permitindo a respiração do suporte. É indicado para substratos contaminados com fumos, fungos e manchas. Secagem rápida (30 minutos).

### UTILIZAÇÃO

Para todo o tipo de rebocos e superfícies à base de cimento, gesso e massas projectadas.

|        | 1 L          | 5 L          | 15 L          |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| Branco | 12.203,40 kz | 41.569,90 kz | 117.462,20 kz |



**FERRAMENTAS**  
Trincha, Rolo ou pistola



**DILUENTE**  
Dil-Toplite



**RENDIMENTO**  
8-10m2/L/Demão



**SECAGEM**  
30 min



**DILUIÇÃO**  
Em todas as demãos: até 20-30 %



**COR**  
Branco



# ISOTECH

isolante aquoso

## ASPETO - MATE

CÓD. 3011000.0



Isolante aquoso, para todo o tipo de rebocos e superfícies à base de cimentos. Aplica-se antes da pintura para reduzir o aparecimento de salitre. Tem alto poder de impermeabilização, penetração e uniformização.

### UTILIZAÇÃO

Como primeira demão em todos os tipos de parede

|                | 1 L         | 5 L          | 15 L         |
|----------------|-------------|--------------|--------------|
| Branco leitoso | 4.018,30 kz | 17.535,10 kz | 47.792,80 kz |



# ACRISOL

isolante acrílico solvente

## ACETINADO

CÓD. 3011002.0



Isolante à base de resinas acrílicas termoplásticas. Excepcional adesão sobre qualquer tipo de reboco, betão, tijolo e pedra, ou qualquer tipo de pintura antiga. É um selador acrílico solvente, com secagem rápida (30min), com poder de penetração e propriedade de ser agregante.

### UTILIZAÇÃO

Sobre reboco e outros produtos cimentícios incluindo betão curado.

|         | 1 L         | 5 L          | 15 L         |
|---------|-------------|--------------|--------------|
| Incolor | 7.559,20 kz | 30.719,70 kz | 96.501,90 kz |





# DECORAÇÃO

Tinta Plástica | Paredes Interiores | Tectos

Tinta Plástica | Interiores | Exteriores | Fachadas

Tinta de Esmalte | Aquoso

Verniz | Betão

Tintas Acrílicas | Texturadas

Massa Acrílica | Estuque





# GERAL

## ECO-LAR

tinta plástica

### MATE | CORES DE CATALOGOS

CÓD. 3150301.0



Tinta plástica para superfícies estucadas e areadas, para aplicação em interiores e exteriores com bom poder de cobertura.

#### UTILIZAÇÃO

Tinta plástica decorativa para aplicações em exteriores e interiores de edifícios e outras superfícies à base de cimento.

15 L  
Cores de catálogos 32.506,10 kz



FERRAMENTAS  
Trincha, Rolo



DILUENTE  
Água



RENDIMENTO  
7 a 9m2/L/Demão



SECAGEM  
+/- 4 horas



DILUIÇÃO  
Em todas as demãos: 20% (1ª demão)  
/ 10% (restantes)



COR  
Cores de catálogos

## SMART

tinta plástica

### MATE | CORES DE CATALOGOS

CÓD. 3010101.0



Tinta decorativa que proporciona acabamentos lisos de óptima qualidade. Aplicação no interior ou exterior, em todo o tipo de rebocos e superfícies à base de cimentos.

#### UTILIZAÇÃO

Tinta Aquosa decorativa para aplicações em Interior e Exterior sobre rebocos cimentícios, Betão, Pladur, massas projetadas, etc.

1 L 5 L 15 L  
Cores de catálogos 5.618,80 kz 24.282,05 kz 66.161,70 kz



FERRAMENTAS  
Trincha, Rolo



DILUENTE  
Água



RENDIMENTO  
8 a 10m2/L/Demão



SECAGEM  
+/- 4 horas



DILUIÇÃO  
Em todas as demãos: 20% (1ª demão)  
/ 10% (restantes)



COR  
Cores de catálogos

## SMART PRO

### MATE

CÓD. 3010100.3  
3010100.2  
3010100.1



Tinta decorativa mate que proporciona acabamentos lisos de óptima qualidade para aplicação no interior ou exterior, em todo o tipo de rebocos e superfícies à base de cimentos.

#### UTILIZAÇÃO

Tinta plástica decorativa para aplicações em exteriores e interiores de edifícios e outras superfícies à base de cimento.

|              | 1 L          | 5 L          | 15 L          |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Cores Suaves | 9.186,10 kz  | 38.222,80 Kz | 95.557,00 kz  |
| Cores Médias | 10.261,90 kz | 42.743,80 kz | 106.847,40 kz |
| Cores Fortes | 10.665,60 kz | 48.428,60 kz | 121.075,90kz  |



FERRAMENTAS  
Trincha, Rolo



DILUENTE  
Água



RENDIMENTO  
8 a 10m2/L/Demão



SECAGEM  
+/-4 horas



DILUIÇÃO  
Em todas as demãos: 20% (1ª demão)  
/ 10% (restantes)



COR  
Milhares de cores no Sistema Tintométrico

MATE ACETINADO

3151201.0  
3051200.3  
3051200.2  
3151200.1



Tinta plástica mate baseada em resina Vinilica de alta qualidade, com grande poder de cobertura, excelente lacagem e toque satinado.

UTILIZAÇÃO

Tinta plástica mate baseada em resina Vinilica de alta qualidade, com grande poder de cobertura, excelente lacagem e toque satinado.

|                | 5 L          | 15 L          |
|----------------|--------------|---------------|
| Branca e Preto | 42.365,50 kz | 105.915.70 kz |
| Cores Suaves   | 48.002,09 kz | 120.016,60 kz |
| Cores Médias   | 49.223,90 kz | 123.003,10 kz |
| Cores Fortes   | 52.291,80 kz | 130.728,40 kz |

**FERRAMENTAS**  
Trincha, Rolo ou pistola airless

**DILUENTE**  
Água

**RENDIMENTO**  
9 a 10m2/L/Demão

**SECAGEM**  
3 a 4 horas

**DILUIÇÃO**  
Em todas as demãos: 20% (1ª demão) / 10% (restantes)

**COR**  
Milhares de cores no Sistema Tintométrico

EXTETECH  
tinta acrílica | HR

ACETINADO | MATE

3012001.0  
3010203.9  
3010202.9  
3010201.9

3012001.5  
3010203.5  
3010202.5  
3010201.5



Tinta acrílica acetinada, sedosa, decorativa, para acabamentos lisos de alta qualidade. Tem elevado rendimento e poder de cobertura. Resistente à esfrega húmida e à abrasão dos detergentes. Anti-manchas e riscos

UTILIZAÇÃO

Tinta plástica decorativa para aplicações em exteriores e interiores de edifícios e outras superfícies à base de cimento.

|                            | 1 L          | 5 L          | 15 L          |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Acetinada   Branca e Preto | 13.169,20 kz | 54.893,30 kz | 137.232,70 kz |
| Cores Suaves               | 13.928,20 kz | 63.747,20 kz | 166.466,30 kz |
| Cores Médias               | 13.282,50 kz | 59.786,10 kz | 162.783,50 kz |
| Cores Fortes               | 13.920,50 kz | 63.747,20 kz | 176.223,70 kz |
| Mate   Branca e Preto      | 16.471,40 Kz | 68.603,70 Kz | 171.439,04 Kz |
| Cores Suaves               | 11.875,60 kz | 59.060,10 kz | 171.439,40 kz |
| Cores Médias               | 14.650,90 Kz | 65.844,90 Kz | 179.180,10 Kz |
| Cores Fortes               | 15.268,00 kz | 70.162,40 kz | 194.290,80kz  |

**FERRAMENTAS**  
Trincha, Rolo

**DILUENTE**  
Água

**RENDIMENTO**  
10 a 12m2/L/Demão

**SECAGEM**  
+/-3 horas

**DILUIÇÃO**  
Em todas as demãos: 20% (1ª demão) / 10% (restantes)

**COR**  
Milhares de cores no Sistema Tintométrico

AQUATECH HR  
esmalte aquoso

BRILHANTE | MATE

4013001.0  
4013000.3  
4013000.2  
4013000.1

4013001.5  
8053000.1  
8013000.2  
8013000.3



Para aplicação no interior/exterior sobre rebocos de cimento, betão e madeira. Excelente cobertura e resistencia à lavagem. É inodoro e não amarelece.

UTILIZAÇÃO

Tinta decorativa, com aplicação sobre todas as argamassas hidráulicas, apresenta uma elevada resistência às condições ambientais.

|                    | 1 L          | 5 L          | 15 L          |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| Acetinada   Branca | 15.690,40kz  | 78.307,90 kz | 195.498,60 kz |
| Cores Suaves       | 19.015,70 kz | 82.671,60 kz | 197.241,00 kz |
| Cores Médias       | 19.015,70 kz | 82.671,60 kz | 215.009,50 kz |
| Cores Fortes       | 19.015,70 kz | 82.671,60 kz | 225.398,80 kz |
| Mate   Branca      | 16.682,70 kz | 82.196,40 kz | 205.286,40 kz |
| Cores Suaves       | 5.700,20 kz  | 30.429,60 kz | 79.218,70 kz  |
| Cores Médias       | 11.037,40 kz | 25.366,00 kz | 103.508,90 kz |
| Cores Fortes       | 7.669,30 kz  | 31.599,70 kz | 92.232,80 kz  |

**FERRAMENTAS**  
Trincha, Rolo ou pistola airless

**DILUENTE**  
Água

**RENDIMENTO**  
8 a 10m2/L/Demão

**SECAGEM**  
4 horas

**DILUIÇÃO**  
Em todas as demãos: 15% (1ª demão) / ± 5% (restantes)


**COR**  
Milhares de cores no Sistema Tintométrico



## BRILHANTE | INCOLOR

CÓD. 3011002.1





**VERNIZ-BT**  
acrílico para betão

Verniz para protecção e decoração do betão. De fácil aplicação, brilhante, isento de pegajosidade (evitando fixação poeiras) com alta resistência à alcalinidade.

**UTILIZAÇÃO**

Verniz para protecção de betão em exterior. Com acabamento brilhante, realça a textura dos suportes e retarda o processo natural de degradação do betão. Como acabamento em metais ferrosos mostra um aspeto “molhado”, embelezando o aspeto do ferro.

|         | 1 L         | 5 L          | 15 L          |
|---------|-------------|--------------|---------------|
| Incolor | 7.803,40 kz | 34.766,60 kz | 142.114,50 kz |



**FERRAMENTAS**  
Trincha, Rolo ou pistola airless



**DILUENTE**  
dil. Acrílico



**RENDIMENTO**  
10 a 12m<sup>2</sup>/L/Demão



**SECAGEM**  
2 horas



**DILUIÇÃO**  
Em todas as demãos: até 10% (1ª demão)




**COR**  
Incolor

**TEXT-TOP**  
texturada acrílica

## MATE | TEXTURA GROSSA

CÓD. 3050601.0





**TEXT-TOP**  
texturada acrílica

Tinta com acabamento de várias texturas (em função do rolo utilizado), para aplicação no Exterior, e que permite disfarçar pequenas imperfeições do suporte.

**UTILIZAÇÃO**

Tinta decorativa sobre todas as argamassas.

|        | 5 L         | 15 L         |
|--------|-------------|--------------|
| Branco | 24.818,20kz | 67.729,20 kz |



**FERRAMENTAS**  
Trincha, Rolo



**DILUENTE**  
P.A.



**RENDIMENTO**  
10 a 12m<sup>2</sup>/L/Demão



**SECAGEM**  
4 horas



**DILUIÇÃO**  
Em todas as demãos: *Se necessário* usar água




**COR**  
Branco

**ESMAL-TECH**  
tinta de esmalte sintético

## BRILHANTE | CORES DE CATÁLOGO

CÓD. 4010101.0





**ESMAL-TECH**  
Esmalte Sintético

Esmalte para aplicação em superfícies metálicas no interior e exterior, de fácil aplicação. Ótima resistência ao amarelecimento, opacidade e lacagem. Excelente retenção de brilho.

**UTILIZAÇÃO**

Como esmalte em interiores ou exteriores, onde se pretende uma boa opacidade e uma retenção de brilho, mesmo em climas agressivos.

|                               | 0.75 L       | 4 L          | 15 L          |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Brilhante   Cores de Catálogo | 10.718,40 kz | 50.296,40 kz | 163.530,40 kz |



**FERRAMENTAS**  
Trincha, rolo ou pistola



**DILUENTE**  
Sintético



**RENDIMENTO**  
8-10 m<sup>2</sup> por demão



**SECAGEM**  
12 h



**DILUIÇÃO**  
Em todas as demãos: até 5% (a) / 16 a 20% (b)



**COR**  
Brilhante | Cores de Catálogo

# PLASTIC-ESTUQUE

MATE

CÓD. 3010700.0



PLASTIC  
estruque

Massa acrílica de reparação para superfícies interiores e exteriores. Adere fortemente à maior parte dos materiais de construção, inclusive madeira.

#### UTILIZAÇÃO

Alisamento de paredes, como elemento decorativo em lambrins, caixas de escada, armazéns, etc. Recoberto a cores. Aplicação no interior e exterior.

|               | 1 L         | 5 L          | 15 L         |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Branco pastel | 5.332,80 kz | 23.107,50 kz | 62.999,20 kz |



FERRAMENTAS  
Espátula, Talocha



DILUENTE  
P.A.



RENDIMENTO  
2 a 3 lt/m<sup>2</sup>



SECAGEM  
4 horas



DILUIÇÃO  
Aplicação sem diluição



COR  
Branco pastel



*Paixão pela cor*

[www.tintastotech.com](http://www.tintastotech.com)

+244 938 768 288 \ 945208 555 \ 939 393 372

[comercial@tintastotech.com](mailto:comercial@tintastotech.com) | [geral@tintastotech.com](mailto:geral@tintastotech.com)