



PLASTIC-ESTQUE

PRONTO APLICAR

DESCRIÇÃO

Massa aquosa para regularizar e disfarçar fissuras, buracos, ondulações e outras imperfeições, permitindo obter uma superfície em boas condições para a decoração final.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Massa de espessura média, baseada em dispersão aquosa de resinas acrílicas, pigmentos brancos e esteres apropriados.

UTILIZAÇÃO

Alisamento de paredes, como elemento decorativo em lambrins, caixas de escada, armazéns, etc. Recoberto a cores. Aplicação no interior e exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor - Branco pastel

Aspecto da película seca - mate

Massa volúmica (densidade) \square 1.6 +/- 0.05

Viscosidade - Elevada

Secagem (20°C e 65% h.r): Superficial - 4 horas

Dura \square 12 horas

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

Os suportes devem apresentar-se direitos, apurados e lisos. Todas as protuberâncias devem ser alisadas e as cavidades ou danos de qualquer tipo, superiores a 5 mm, devem ser previamente preenchidos. Pregos e outros objectos estranhos devem ser retirados e todos os vestígios de óleo de moldagem eliminados por lavagem conforme prática corrente.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Á escova ou espátula e se desejar gravação subsequente com rolo de borracha

RENDIMENTO TEÓRICO

2 a 3 lt/m²

ESPESSURA RECOMENDADA

1 a 2 mm por demão.

DILUIÇÃO



PLASTIC-ESTQUE

PRONTO APLICAR

Aplicação sem diluição

Intervalo entre mãos

Normalmente só é aplicada 1 demão em caso de duas 4 h de secagem

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Para um bom êxito final é necessário que as condições atmosféricas sejam o mais próximo de 20°C e 70% de humidade relativa. Evitar correntes de ar que produzem abaixamento da temperatura e contrariam a filmificação (que pode causar danos na película).

ARMAZENAGEM

A área a armazenar deve ser fria e bem ventilada. Armazene longe de fontes de calor ou ignição. Manter o produto em embalagens bem fechadas. Equipamento de armazenagem e transferência deve ser devidamente ligado á terra e isolado para evitar acumulação de cargas estáticas. Apresenta uma estabilidade em armazém de 24 meses em embalagens de origem a partir da data de fabrico, cheias e bem fechadas. A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5-40) °c.

PRECAUÇÕES

Não causa alergias nem irritação. Deve no entanto depois de executar o trabalho, lavar a sujidade da tinta com água e sabão.

Apenas se aconselham os cuidados primários indispensáveis.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.